

Technische Spezifikationen Steinberg CI2

Technische Daten

AD/DA		24 Bit
Sample Rate		48 kHz (max)
Verstärkung		+60 dB (- 60 dB ~ -16 dB)
HI-Z Schalter	Eingangsimpedanz	500 Ohm
Frequenzbereich		20 Hz – 20 kHz (-3 dB @ 1 kHz)
Klirrfaktor (THD+N)		0.05% (@ 1 kHz, Ausgangspegel: +4 dBu)
Dynamikumfang		96 dB (A-weighted)
Leistungsaufnahme	Stromversorgung über den USB-Bus	5 V 500 mA 2.5 W

Generelle Spezifikationen

Stromversorgung	USB
Abmessungen (H x B x T)	45.4 mm x 190 mm x 134.5 mm
Verpackung (H x B x T)	86 mm x 270 mm x 180 mm
Nettogewicht	720 g
Enthaltenes Zubehör	Tools for CI2 CD-ROM (Mac/PC hybrid), Cubase AI 5 DVD-ROM (Mac/PC hybrid, inklusive Demo-Projekt), gedrucktes CI2 Benutzerhandbuch (EN/DE/FR+JA), USB-Kabel
Optionales Zubehör	Yamaha FC5 (Fußschalter), Yamaha BMS10A (Mikrofon-Stativ)

Systemanforderungen (Mac)

Mac OS X 10.5.5
PowerPC G5 CPU (Intel Core Duo CPU empfohlen)
1024 MB RAM
Bildschirmauflösung 1280 x 800 Pixel empfohlen
DVD-ROM Laufwerk
1 GB freier Speicherplatz
USB-Port für CI2 Anschluss
Internet-Zugang zur Lizenzaktivierung

Systemanforderungen (PC)

Windows XP Home Edition (SP3) und XP Professional (SP3), Windows Vista (32-Bit/64-Bit*)
2 GHz CPU (Dual Core CPU empfohlen)
1024 MB RAM
Bildschirmauflösung 1280 x 800 Pixel empfohlen
DVD-ROM Laufwerk
1 GB freier Speicherplatz
USB-Port für CI2 Anschluss
Internet-Zugang zur Lizenzaktivierung

* TOOLS for CI2 für Windows Vista 64-Bit [hier](#) verfügbar